



ENERG
енергия · ενεργεια



BOSCH

Climate 4000i

CL4000i 35 E

7733703146

7733703146 / 7733703145

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 3,5

SEER 8,0

kWh/annum 153

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW X

2,4

X

SCOP X

4,6

X

kWh/annum X

742

X



55 dB



61 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

Climate 4000i

CL4000i 35 E

7733703146

Amennyiben alkalmazható, a termékre vonatkozó alábbi információk a 206/2012/EU rendelet és a 626/2011/EU rendelet követelményein alapulnak.

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733703146
A légkondicionáló beltéri egységeinek modellazonosítója			7733703145
A légkondicionáló kültéri egységének modellazonosítója			7733703146
Hangteljesítményszint belső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	55
Hangteljesítményszint külső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	61
Hangteljesítményszint belső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	55
Hangteljesítményszint külső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	61
Hűtőközeg típusa			R32
A hűtőfolyadék szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez. Minél kisebb egy hűtőfolyadék globális felmelegedési potenciálja (GWP-je), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-je 675 kgCO ₂ eq-. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőfolyadékból 1 kilogramm a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675-szor/-szer/-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne próbáljon saját kezűleg beavatkozni a hűtőkörbe, és ne szedje szét saját kezűleg a terméket! Ezt a feladatot mindig bízza szakemberre!			
Szezonális energiahatékonysági tényező	SEER		8,0
Energhahatékonysági osztály, hűtés			A++
153 kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Tervezési terhelés, Pdesignc	Pdesignc	kW	3,5
SCOP/A, átlagos klíma	SCOP/A		4,6
Hatékonysági osztály, fűtés, átlagos klíma			A++
742 kWh/év energiafogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Átlagos fűtési idény			igen
Melegebb fűtési idény			nem
Hűvösebb fűtési idény			nem
Tervezési terhelés, átlagos klíma	Pdesignh	kW	2,4
Névleges teljesítmény a tervezési referenciafeltételek mellett		kW	1,0
Rásegítő fűtőteliítmény a tervezési referenciafeltételek mellett		kW	1,6
Hűtés			igen
Fűtés			igen
Átlagos fűtési idény			igen
Névleges hűtőteliítmény 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	1,7
Névleges hűtőteliítmény 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	2,2
Névleges hűtőteliítmény 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	3,5
Névleges hűtőteliítmény 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	2,3
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		3,4
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		5,8
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		9,8
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		16,0
Névleges fűtőteliítmény (átlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	1,3
Névleges fűtőteliítmény (átlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	-
Névleges fűtőteliítmény (átlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	-
Névleges fűtőteliítmény (átlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	0,8
Névleges fűtőteliítmény (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	Pdh	kW	2,2
Névleges fűtőteliítmény (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	Pdh	kW	0,8

Adatok a nyomtatás idején. A legújabb verzió elérhető az interneten.

Climate 4000i

CL4000i 35 E

7733703146

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733703146
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		3,2
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		4,8
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		5,5
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		7,0
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	COPd		3,2
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	COPd		2,6
Bivalens hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tbiv	°C	-7
Üzemi határérték, hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tol	°C	-10
Hűtési ciklusteljesítmény	Pcycc	kW	-
Fűtési ciklusteljesítmény	Pcyh	kW	-
Degradációs tényező: hűtés	Cdc		0,2
Hűtési ciklikus jóságfok	EERcyc		-
Fűtési ciklikus jóságfok	COPcyc		-
Degradációs tényező: fűtés	Cdh		0,2
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: készenléti üzemmód	P _{SB}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt termosztátú üzemmód	P _{TO}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: forgattyúház-fűtési üzemmód	P _{CK}	kW	0,0
Teljesítményszabályozás: rögzített			nem
Teljesítményszabályozás: fokozatosan állítható			nem
Teljesítményszabályozás: folytonosan állítható			igen
Előírt légtömegáram, beltéri		m ³ /h	520
Előírt légtömegáram, kültéri		m ³ /h	2200